



Datenanlieferung

Bitte beachten Sie bei zu übermittelnde Daten folgende Anforderungen:

Wir unterstützen folgenede Programmversionen: Adobe Illustrator CC
Adobe InDesign CC
Adobe Photoshop CC

Liefen Sie die Daten am besten als .PDF, .AI, .INDD oder .EPS an.
(Dateien sollten bearbeitungsfähig sein)

Schicken Sie uns die Datei per Mail an meiners@druckpunkt.de.
Oder als Datenträger per Post: **CD-Rom, DVD, USB-Stick** oder **SD-Karte**.
Wenn Sie einen FTP-Zugang wünschen, setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

Hinweise für den Druck:

Pixelbilder:

Für den Offsetdruck benötigen wir eine Auflösung von 300 dpi auf Endformat. Für den Siebdruck sollen Pixelbilder bei Endgröße eine Auflösung von mindestens 120 dpi haben. Die darstellbaren Tonwerte sollten 10 - 85 % betragen. Lichte Bereiche dürfen nach 0% auslaufen und werden innerhalb des Fortdrucks bei ca. 7% abreißen! Innerhalb eines Druckvorgangs gibt es gegenüber des Proofs natürlich einen geringen Wert an Farbzuwachs welcher vom Material abhängig unterschiedlich ist.

Verknüpfungen:

Platzierte Bilder oder Grafiken sollten in einem seperaten Ordner mitgeliefert werden oder im Doument eingebettet sein.

Vektor Grafiken:

Um eine schnelle Umsetzung Ihrer Vorlagen zu gewährleisten, empfiehlt es sich, Vektorgrafiken mit Unter- bzw. Überfüllung zu versehen. Ebenso sollte an die zu überdruckenden Flächen gedacht werden. Verläufe bitte mit mindestens 15% bis max. 90% anlegen. Die Strichstärke für den Siebdruck muss mindestens 0.6 pt betragen.

Schriften:

Die verwendeten Schriften sind als Originalfont (Postscriptzeichensatz und Zeichensatz) mit zu liefern. Bei kleineren Schriftmengen (Logi, Firmennamen,...) ist eine Umwandlung in Pfade und Zeichenwege gewünscht. Bei Dateien, die an einem Windows Rechner (PC) erstellt wurden, sind die Schriften auf jeden Fall in Pfade oder Zeichenwege umzuwandeln.

Proof (farbverbindlicher Ausdruck):

Bei Einsendung von Daten mit Bildmotiven sollte zusätzlich ein farbverbindlicher Ausdruck und Standverbindliches Layout beigelegt werden.

Digitaldruck:

Die Daten möglichst als PDF (SCHRIFTEN EINBETTEN) oder als EPS -Dateien im proportionalen Verhältnis 1:1 bis 1:5 anliefern. Die Auflösung der Bilder sollte mind. 200 dpi auf ENDGRÖSSE betragen (bei größeren Motiven bzw. Betrachtungsabständen entsprechend weniger; nach Absprache!). Die Bildmotive im Arbeitsfarbraum, ISO Coated_V2/ECI -RGB_V2 abspeichern. Sonderfarben bitte in CMYK umwandeln.

Da die verschiedenen Digitaldruckverfahren prinzipiell im CMYK-Modus erfolgen und spezifische Eigenschaften der Bedruckstoffe zu unterschiedlichen Farbwirkungen führen, ist eine Reproduktion definierter Farben (Pantone, HKS, RAL) nicht zu 100% möglich. Entsprechend den Möglichkeiten des Druckverfahrens wird die bestmögliche Annäherung bestimmt! Zum Abgleich bitte möglichst ein Proof mitschicken!!

Bitte beachten!

Nach der Bearbeitung Ihrer Druckdaten erhalten Sie einen „Korrekturabzug“. Um Ihren Auftrag in die Verarbeitung weiterzugeben bedarf es einer genauen Prüfung der Unterlagen. Nachdem eventuelle Fehler korrigiert und uns eine Freigabe Ihrerseits vorliegt, können wir umgehend die Vorlagen in die Produktion geben.